

SKYHIT

スカイヒットシリーズにワイドタイプ誕生!

概要

あらゆる産業分野で実績のあるハンターシリーズの機能を継承し、処理機能を向上させた廉価版の幅広ラベルプリンタです。(通し幅170mm)

特長

32ビットRISC CPU採用で高スループットを実現
Windowsフォントが印字可能
印字速度220mm/secを実現
インターフェースはUSB2.0に対応
ラベルギャップセンサーは幅方向に可動
簡易バックフィード機能で1枚カット対応が可能
ラベルコントローラーのLC-60使用可能
オプション機能 カッター装置 (C-77W)
巻取装置 (M-77UW)
ラベル供給装置 (K-34UW)

BLP-777UW-12 仕様

型 式		BLP-777UW-12
印字方式		熱転写ドットマトリクス方式(ダイレクトサーマル可)
印字密度		11.8dot/mm (300dpi)
印字速度		60~220mm/sec
印字エリア	幅方向	162mm
	長さ方向	300mm
ラベル	ラベル台紙幅	80~170mm
	ラベル長	10~300mm
	ラベル間隔	3mm以上またはミシン目(センサーに光量表示あり)
	ラベル最大巻径	200 (紙管径:70 または40)
	ラベル厚	0.07~0.2mm (台紙含む) (台紙:ブルーセバを推奨)
インクリボン	リボン幅	110~165mm
	リボン長さ	300m
	リボン色	黒、他(当社推奨BT-7-165をご使用下さい)
印字フィールド	数・桁	128フィールド(MAX), 99桁/フィールド
	回転	0°, 90°, 180°, 270°
文字種 (内蔵)	英字, 記号, カナ	文字種: 英数(16x16), 英数S(8x8), ノーマル文字・JIS: 160文字・サイズ: 1~18種
	英数最小サイズ	1.3x1.3mm
	英数S最小サイズ	0.7x0.7mm
	ノーマル文字サイズ	0.7x0.7~20x20mm
	漢字	JIS第1水準: 2965文字, JIS第2水準: 3388文字, JIS非漢字: 577文字 ・ゴシック体・倍率: 1~9倍・スムージング機能
OCR文字	OCR-Bフォント 0~9, A~Z, その他記号	
外字登録		・16x16dot・24x24dot 各200件
バーコード		2of5(インダストリアル, マトリクス, インターグッド ITF), NW-7, UPC-A, Code39, Code93 Code128(B, C), JAN, EAN-128, RSS7Fミリ
二次元コード		PDF-417, QRコード, データマトリクス, コンポジットシンボル
図形機能		・罫線: 実罫線, 破罫線・図形: BOX, 円・領域反転
イメージ	通常イメージエリア数	5ヶ所
	特殊イメージエリア数	128ヶ所
Windowsフォント		特殊イメージコマンドおよびラベルコントローラーに対応
インターフェース		・パラレル(セントロキス)・シリアル(RS-232C 38.4kbps max)・USB2.0
サーマルヘッド寿命		・摩耗寿命: 30km走行・パルス寿命: 1億パルス(使用条件で相違)
一般仕様	電源電圧	AC100V/220V±10% 50/60Hz
	消費電力	待機時: 20VA, 印字時: 120VA, 最大: 300VA
	外形寸法	330(W) X 320(H) X 405(D)mm
	重量	18Kg
	塗装色	Y75-90B, Y72-50L
	使用温湿度範囲	5~35, 30~80%

プリンタドライバー

(添付品)

Windows 2000/XP/Vistaに対応

100120



ミユキエレクトクス株式会社

メカトロ技術部

伊丹事業所 〒664-0891 兵庫県伊丹市北園3丁目10番地の1 TEL 072(785)8374 FAX 072(785)9695

東京営業所 〒169-0072 東京都新宿区大久保2丁目5番19号

シティプラザ大久保3F

TEL 03(5292)2563 FAX 03(5292)2564

URL <http://www.miyukielex.co.jp>E-mail info@miyukielex.co.jp